

# Wyłączniki kompaktowe NSXm Aparatura modułowa K60 Obudowy Easy9

Do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym

- > **Nowość NSXm!**  
Doskonałe parametry w małym gabarycie do 160A
- > **Nowość!**  
Wyłączniki K60 do 63A
- > Obudowy **Easy9** natynkowe i podtynkowe



Schneider Electric Polska Sp. z o.o.  
ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa  
Centrum Obsługi Klienta  
+48 801 171 500  
+48 22 511 84 64  
poland.helpdesk@schneider-electric.com

[schneider-electric.pl](http://schneider-electric.pl)

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Wyłączniki kompaktowe NSXm, 3-biegunowe, do ochrony instalacji			
In	WYTRZYMAŁOŚĆ ZWARCIOWA	NR KAT.	
40 A	25 kA	LV426203	
63 A	25 kA	LV426205	
100 A	25 kA	LV426207	
125 A	25 kA	LV426208	
160 A	25 kA	LV426209	

Rozłączniki kompaktowe NSXm, 3-biegunowe		
In	NR KAT.	
50 A	LV426600	
100 A	LV426601	
160 A	LV426602	

Akcesoria do wyłączników i rozłączników kompaktowych		
OPIS	NR KAT.	
Styk pomocniczy OF/SD	LV426950	
Wyzwalacz wzrostowy 230 V AC	LV426844	
Napęd obrotowy bezpośredni	LV426930	

Ograniczniki przepięć 4-biegunowe			
TYP	OPIS	NR KAT.	
Typ 1+2 (Klasa B+C)	PRF12.5R-T12-3N	A9L16634	
Typ 2 (klasa C)	iPFK40-T2-3N	A9L15688	

Wyłączniki nadprądowe				
1-BIEGUNOWE				
CHARAKTERYSTYKA	In	OPIS	NR KAT.	
B	6 A	K60N-B6-1	A9K01106	
	10 A	K60N-B10-1	A9K01110	
	16 A	K60N-B16-1	A9K01116	
	20 A	K60N-B20-1	A9K01120	
	25 A	K60N-B25-1	A9K01125	
	40 A	K60N-B40-1	A9K01140	
C	6 A	K60N-C6-1	A9K02106	
	10 A	K60N-C10-1	A9K02110	
	16 A	K60N-C16-1	A9K02116	
	20 A	K60N-C20-1	A9K02120	
	25 A	K60N-C25-1	A9K02125	
	40 A	K60N-C40-1	A9K02140	
	63 A	K60N-C63-1	A9K02163	

3-BIEGUNOWE				
CHARAKTERYSTYKA	IN	OPIS	NR KAT.	
B	6 A	K60N-B6-3	A9K01306	
	10 A	K60N-B10-3	A9K01310	
	16 A	K60N-B16-3	A9K01316	
	20 A	K60N-B20-3	A9K01320	
	25 A	K60N-B25-3	A9K01325	
	40 A	K60N-B40-3	A9K01340	
C	6 A	K60N-C6-3	A9K02306	
	10 A	K60N-C10-3	A9K02310	
	16 A	K60N-C16-3	A9K02316	
	20 A	K60N-C20-3	A9K02320	
	25 A	K60N-C25-3	A9K02325	
	40 A	K60N-C40-3	A9K02340	
	63 A	K60N-C63-3	A9K02363	

Wyłączniki różnicowoprądowe				
IΔn = 30 mA, 2-BIEGUNOWE				
TYP	In	OPIS	NR KAT.	
Typ AC	25A	IDK-25-2-30-AC	A9Z05225	
	40 A	IDK-40-2-30-AC	A9Z05240	
Typ A	25 A	IDK-25-2-30-A	A9Z01225	
	40 A	IDK-40-2-30-A	A9Z01240	

IΔn = 30 mA, 4-BIEGUNOWE				
TYP	In	OPIS	NR KAT.	
Typ AC	25 A	IDK-25-4-30-AC	A9Z05425	
	40 A	IDK-40-4-30-AC	A9Z05440	
	63 A	IDK-63-4-30-AC	A9Z05463	
Typ A	25 A	IDK-25-4-30-A	A9Z01425	
	40 A	IDK-40-4-30-A	A9Z01440	
	63 A	IDK-63-4-30-A	A9Z01463	

Wyłączniki kombinowane, 2-biegunowe				
CHARAKTERYSTYKA B, IΔn=30 mA				
TYP	In	OPIS	NR KAT.	
Typ AC	10 A	DPNVigiK-B10-30-AC	A9D22610	
	16 A	DPNVigiK-B16-30-AC	A9D22616	
	20 A	DPNVigiK-B20-30-AC	A9D22620	
Typ A	10 A	DPNVigiK-B10-30-A	A9D23610	
	16 A	DPNVigiK-B16-30-A	A9D23616	
	20 A	DPNVigiK-B20-30-A	A9D23620	

CHARAKTERYSTYKA C, IΔn = 30 mA				
TYP	In	OPIS	NR KAT.	
Typ AC	10 A	DPNVigiK-C10-30-AC	A9D20610	
	16 A	DPNVigiK-C16-30-AC	A9D20616	
	20 A	DPNVigiK-C20-30-AC	A9D20620	
Typ A	10 A	DPNVigiK-C10-30-A	A9D21610	
	16 A	DPNVigiK-C16-30-A	A9D21616	
	20 A	DPNVigiK-C20-30-A	A9D21620	

Rozłączniki izolacyjne 63 A			
TYP	OPIS	NR KAT.	
1-biegunowe	SW-63-1	A9S62163	
3-biegunowe	SW-63-3	A9S62363	

Szyny łączeniowe, widelkowe (do modułowych wyłączników i rozłączników)			
TYP	IL. MODUŁÓW	NR KAT.	
1-biegunowe	12	R9XFH112	
	18	R9XFH118	
	57	R9XFH157	
3-biegunowe	12	R9XFH312	
	18	R9XFH318	
	57	R9XFH357	

Obudowy modułowe Easy9, IP 40, drzwi transparentne				
TYP	IL. RZĘDÓW	IL. MOD. W RZĘDZIE	NR KAT.	
Natynkowe	1	8	EZ9E108S2S	
	1	12	EZ9E112S2S	
	1	18	EZ9E118S2S	
	2	12	EZ9E212S2S	
Podtynkowe	3	12	EZ9E312S2S	
	1	8	EZ9E108S2F	
	1	12	EZ9E112S2F	
	1	18	EZ9E118S2F	
	2	12	EZ9E212S2F	
	3	12	EZ9E312S2F	